

PRODUKTY EG

# Filtrační a vířivé nástavce

# Popis produktu

Filtrační nástavec se skládá z tělesa filtračního nástavce, tlakové komory, filtrační vložky a výusti. Těleso nástavce a tlaková komora jsou vyrobeny z ocelového plechu, které jsou vzájemně hermeticky spojeny. Tlaková komora je osazena kruhovým, obdélníkovým nebo čtvercovým tvarem přívodního hrdla umístěným z boku či shora. Přívodní hrdlo je opatřené regulační klapkou. Do výstupní části tělesa filtračního nástavce se upínkami upevní filtrační vložka, která má výšku dle požadavků.

- + standartizované rozměry
- + regulace proudění
- + variabilita směru proudění

## Parametry

Typy nástavců

320 x 320, vložka 305 x 305 x 69, 78, 93, 117, 149  
 472 x 472, vložka 457 x 457 x 69, 78, 93, 117, 149  
 590 x 590, vložka 575 x 575 x 69, 78, 93, 117, 149  
 625 x 625, vložka 610 x 610 x 69, 78, 93, 117, 149  
 930 x 625, vložka 915 x 610 x 69, 78, 93, 117, 149

Vyústka

Ø100, Ø150, Ø160, Ø200, Ø250, Ø280, Ø315, 400x125

Barevný odstín

RAL 9010, 40 % lesku,  
 nebo atypický podle odstínů vzorové řady RAL



Filtrační a vířivé nástavce

Výstupní část tělesa se uzavírá vířivou výustí nebo kovovým laminarizátorem, závisícím na projektovaném charakteru výstupního proudu vzduchu. Těleso nástavce a tlaková komora jsou osazeny průchodkami, vzájemně propojenými hadičkou. Průchodka umožňuje připojení sondy na měření tlakové ztráty filtrační vložky. Pokud se filtrační nástavec zavěšuje samostatně, slouží k tomu otvory pro závitové tyče umístěné v ohybech vnějšího pláště.

web produktu →

