



PRODUKTY EG

Lehká kovová příčka UNI-EG

Popis produktu

Klapačky jsou zhotoveny ze stejného materiálu jako korpusy. Kompletace lehké kovové příčky UNI-EG se provádí šroubováním jednotlivých komponentů kovového obkladu na základní plochu tvořenou deskami fermacell v roztečích pro vložení klapáček. Všechny výrobní spáry panelů se tmelí silikonovým tmelem. Pro osazení oken a dveří EG, případně pro osazení jiného výrobku je v panelu otvor zevnitř zpevněn rámem z ocelového plechu.

- + kompatibilita
- + snadná údržba
- + různá barevná řešení

Parametry

Modul	960 mm pro sloupkový systém
Tloušťka	základní 102; 127; 152 mm pro sloupkový systém
Barevný odstín	základní RAL 9010, 40 % lesku, nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL
Materiál panelu	ocelový plech RUBACOLOR nerez plech AISI 304
Povrchová úprava	polyesterový lak brus /320/
Vyztužovací materiál	pozinkovaný ocelový plech třídy 10 004.2
Povrchová úprava spojovacího materiálu	zinkování, niklování, AISI 304



Příčky se skládají z nosného roštu, který je smontován z ocelových konstrukčních profilů tl. 0,6 mm KNAUF. Profily musí vždy zachovat min. rozteč 500 mm. Kovový obklad je složen z korpusu, SDK výplně a klapáčky. Korpusy jsou zhotoveny z ocelového plechu podle požadavku projektu. Vytzuhy panelů jsou zhotoveny ze sádkartonu síly 12,5 mm.

web produktu →

