

PRODUKTY EG

Lehký integrovaný strop EG

Popis produktu

Strop je konstruován jako rastrová konstrukce. V případě použití alternativního rozměru rastru lze komponenty umístit do podhledu přizpůsobením rastru v daném místě, nebo se provede instalace komponentu do kazet. Rastrová konstrukce umožňuje v budoucnu operativní přestavení prvků podhledu dle potřeb nově instalovaných technologií. Zavěšení podhledu se provádí stavitelnými ocelovými táhly na předem připravenou ocelovou konstrukci. Pokud to umožňuje stavební strop, zavěsí se na kotvy do něj. Po provedení rozvodů médií a ventilace v prostoru nad rastroem se podhled uzavře pomocí plechových kazet. Jednotlivé spáry mezi kazetami se zacelí silikonovým tmelem.

+ omyvatelný povrch

+ modularita

+ snadná úprava

Parametry

Základní modul	625 x 625 mm alternativní modul (600 x 600 a 650 x 650) mm
Barevný odstín	RAL 9010, 40 % lesku, nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL
Povrchový materiál	ocelový plech RUBACOLOR nerez plech AISI 304
Povrchová úprava	polyesterový lak brus /320/



Lehký integrovaný strop EG

Strop má omyvatelný, zdravotně nezávadný povrch odolný proti působení dezinfekčních prostředků. Konstruktivní řešení stropu umožňuje sestavit čisté zóny ve třídách čistoty 100 000 až 100, závisících na dané technologii a případných změnách v uspořádání filtrů při rekonstrukci a modernizaci provozu. Integrovaný strop slouží také ke sdružení svítidel do pásů a filtračních nástavců do filtračních polí

web produktu →

