

PRODUKTY EG

Otočné dveře EG

Popis produktu

Dveře EG jsou vhodné pro použití při stavebním vymezení místností a k zajištění pracovního prostředí s definovanou třídou čistoty v souladu s ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí. Nabízíme sortiment kovových dveří v provedení pharma v manuální i automatické variantě. Kovové dveře se skládají z několika vrstev. Plášť tvoří pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem. Vnitřní část zpravidla vyplňujeme minerální vlnou, případně jiným vhodným materiálem v souladu s přáním zákazníka.

- + široká variabilita
- + maximální kompatibilita
- + automatický pohon

Parametry

Tloušťka	60 mm, 42 mm
Barevný odstín	RAL 9010, 40 % lesku nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL
Povrchový materiál	ocelový plech RUBACOLOR DIN 17 162, nerezový plech 304
Vyztužovací materiál	pozinkovaný ocelový plech třídy 10 004.2, ocelový plech třídy 17 240
Výplňový materiál	Desky z čedičkové vlny, Polyuretanové desky, Papírová voština
Prosklení	Bezpečnostní sklo CONNEX # 6,3 mm Sklo FLOAT - # 4 mm Sklo olovnaté SUPERCONTRYX # 7 nebo 12 mm Alternativní varianty na vyžádání (možnost dodat s žaluziemi)



Otočné dveře EG

Dveře zasklíváme oboustranně. Užité vlastnosti dveří mohou být zvýšeny vložením magneticky či elektricky ovládané žaluzie. Dveřní zárubeň má univerzální parametry a lze ji vsadit do všech typů přiček.

Povrchová úprava je odolná proti působení všech chemických přípravků užívaných k údržbě čistých prostor.

web produktu →

