

PRODUKTY EG

Komponenty VZT - Mřížky

Popis produktu

Všechny typy mřížek a připojovacích elementů jsou vyrobeny z nerezové oceli a standardně jsou dodávány s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Rozměry mřížek odpovídají používanému vzduchotechnickému potrubí pro jejich použití bez dalších úprav. VZT mřížka může obsahovat regulaci. Těleso mřížky je vyrobeno z nerezového plechu. Regulační prvek je přichycen k tělesu pomocí vodících šroubů a fixován pružnými podložkami dotaženými křídlovými maticemi. V případě požadavku projektu je možno do tělesa vložit filtrační tkaninu.

- + standartizované rozměry
- + regulace proudění
- + snadná manipulace

Parametry

Typy mřížek	mřížka s regulací (MR) mřížka bez regulace (MQ)
Materiál mřížek	nerezová ocel AISI 304
Propustnost VZT mřížky	29 - 37 %
Barevný odstín	RAL 9010, 40 % lesku nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL
Typy osazení	s rámečkem zalisovaným v panelu s vlastním rámečkem
Uchycení mřížky	šroub, rychlouzávěr



Těleso mřížky se vkládá do rámu mřížky případně do přechodového elementu. VZT mřížky se osazují do stěn, dveří a VZT potrubí. Při použití na odvod vzduchu v místnostech, kde se používá materiál s vláknitým odpadem, je možno použít VZT mřížku s filtrační tkaninou. Kolmo osazené mřížky lze na VZT potrubí dodat s přechodovým elementem pro přímé napojení na potrubí.

web produktu →

